

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRN54200P

Spacial CRN сплошная дверь с монтажной платой H500xW400xD200 IP66 IK10 RAL7035..



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Семейство продуктов | Spacial CRN |
| Диапазон | Spacial |
| Область применения | Универсальный |
| Тип изделия или компонента | Компактный шкаф |
| Высота шкафа | 500 мм |
| Ширина шкафа | 400 мм |
| Глубина шкафа | 200 мм |
| Тип принадлежностей | Настенный монтаж |
| Состав устройства | Монтажная плата 1 Корпус 1 Дверь с замком 1 Плата кабельного ввода 1 |
| Тип двери | Дверь |
| Описание монтажной платы | Сплошной |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Отличительные особенности | Задняя часть из двойного сварного профиля Стороны сделаны из одинарной секции |
| Количество дверей | 1 лицевая панель |
| Открытие двери | Реверсируемый 120 ° |
| Тип замка | Замок с 3 мм двойной запорной планкой |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт |
| Удобство для доступа | Передняя сторона |
| Съёмные части | Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент |
| Материал | Сталь для шкаф Сталь с гальван. покрытием для монтажная плата |
| Обработка поверхности | Эпоксидно полиэфирное напыление шкаф |
| Цвет | Серый RAL 7035 шкаф : |
| Стандарты | МЭК 62208 |
| Сертификация | CUL UL |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------------|---|
| Статус предложения | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ |
| Экологический профиль продукта | Доступен |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудованне

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
