



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XVD Application
Тип изделия или компонента	Комплект светового сигнального блока с выполненным электромонтажом
Маяк или блок световой сигнализации	3 блока световой сигнализации
Наименование компонента	XVD
Источник света	Красный лампа накаливания с ВА 15d основание постоянный сигнализация <= 10 Вт Оранжевый лампа накаливания с ВА 15d основание постоянный сигнализация <= 10 Вт Зеленый лампа накаливания с ВА 15d основание постоянный сигнализация <= 10 Вт
Цвет блока подсветки	Зеленый/Оранжевый/Красный
Номинальное напряжение питания [Us]	230 V AC 50/60Hz пер. ток

### Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат вкл. блок с подсветкой Поликарбонат вкл. крышка Армированный стекловолокном полиамид вкл. базовый блок
Монтажный диаметр	70 мм
Тип клемм	Винтовой зажим : 1 x 0,82 мм <sup>2</sup> с оголенными концами проводов
[U] номинальное напряжение изоляции	250 В в соответствии с IEC 60947-1
Номинальн. предельное напряжение	0,85...1,1 U <sub>n</sub> в соответствии с IEC 60947-5-1
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Масса продукта	0.923 кг

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	CSA GOST UL
Защитное исполнение	TC
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II на опорной трубе с пластиковой крепежной опорой в соответствии с IEC 60536 Класс I на опорной трубе с металлической крепежной опорой в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--