

### Основные характеристики

Семейство продуктов	Easy9 Domae
Диапазон	Lineryg
Наименование продукта	Lineryg FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	2P
Количество каналов	6 каналов, тип : 2 L с 18 мм шаг
Расстояние между направляющими	36 мм
С маркировкой	N L
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	12

### Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	63 A ( 40 °C )
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток Ph/N 400 V переменный ток Ph/Ph
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	С одинарным соединением Двусвязный
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	24
Ширина	220 мм
Цвет	Светло-серый ( RAL 7035 )
Тип клемм	Кабельные разъемы 25 мм <sup>2</sup> гибкий Кабельные разъемы 35 мм <sup>2</sup> полужесткий
Совместимость серий изделий	Easy9 Domae
Совместимость продуктов	I Easy9 переключатель Easy9 авт. выключатель без защиты от сверхтоков Easy9 авт. выключатель с защитой от сверхтоков Easy9 модульные автоматические выключатели ID
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
Код совместимости	Гребенчатые шинки для Домовой

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664 IEC 60439-1 EN 60439-1
Огнестойкость	850 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---