



Основные характеристики

Семейство продуктов	U.Motion
Совместимость серий изделий	KNX
Тип изделия или компонента	Сервер KNX
Совместимость продуктов	U.Motion сенсорная панель сенсорная панель 7 Планшет Смартфон U.Motion сенсорная панель сенсорная панель 10 Компьютер U.Motion сенсорная панель сенсорная панель 15
Тип шины	KNX Ethernet
Обеспечиваемое оборудование	USB с дополнительным ПО и документацией Встроенные винтовые зажимы

Дополнительные характеристики

Тип разъема	1x RJ45
Монтажная опора	DIN рейка TH35 в соответствии с EN 60715
[Ue] номинальное рабочее напряжение	12...24 В постоянный ток
Потребляемая мощность, Вт	3 Вт (240 mA @ 12 В)
Модули 18 мм	9
Высота	95 мм
Ширина	162 мм
Глубина	63 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 1422 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - ; Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.