

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## BK2VR-005B-B

Прима - блок выключателей с инд. + розетка  
- скр. уст. - 6/16А - белый - IP20



### Основные характеристики

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Семейство продуктов          | Прима                                                  |
| Тип изделия или компонента   | Блок розетка + выключатели                             |
| Представление устройства     | Механизм в сборе                                       |
| Комплект                     | 2 выключатель<br>2 выключатель с индикацией<br>Розетка |
| Конфигурация полюсов розеток | 2P + PE, со шторками                                   |
| Оттенок цвета                | Белый                                                  |
| Обработка поверхности        | Глянцевая                                              |
| Вид монтажа                  | Скрытый                                                |
| Монтаж                       | Винтами                                                |
| [In] номинальный ток         | 16 A - 250 V переменный ток                            |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон мощности       | $\leq 3680$ Вт                                                                                    |
| Тип клемм               | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий) |
| Длина зачистки проводов | 11 мм                                                                                             |
| Материал                | Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)<br>Монтажная коробка : оцинкованная сталь           |
| Стандарты               | ГОСТ Р 51324.1-2006<br>ГОСТ Р 51322.1-100                                                         |
| Сертификация            | ГОСТ Р                                                                                            |
| Высота                  | 193 мм                                                                                            |
| Ширина                  | 81 мм                                                                                             |
| Глубина                 | 53 мм                                                                                             |
| Масса продукта          | 0,4085 кг                                                                                         |

### Условия эксплуатации

|                   |      |
|-------------------|------|
| Степень защиты IP | IP20 |
|-------------------|------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0852 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Не классифицируется по OPS

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия<br>Жилищное строительство |
|---------------|----------------------------------------------------------|