



Основные характеристики

Диапазон	Multi 9
Семейство продуктов	C60 ID C120 IDPN DPN
Тип изделия или компонента	Независимый расцепитель с ОЗ контактом
Краткое имя устройства	MX + Откр./Закр.
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами
Напряжение цепи управления	110...415 V пер. ток 50/60 Hz 110...130 V пост. ток
Шаг 9 мм	2
Совместимость продуктов	C60CTRL N40 C60 IDPN C120 ID DPN

Дополнительные характеристики

Сигнализация	Индикатор действия
Способ крепления	Закрепленный
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Высота	82.5 мм
Ширина	18 мм
Глубина	68 мм
Тип клемм	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 2,5 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	9 мм
Момент затяжки	1 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Сертификация	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % при 55 °C
Рабочая температура	-25...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--