



#### Основные характеристики

Семейство продуктов	Performa
Тип изделия или компонента	Сетчатый лоток
Количество на один комплект	6 м

#### Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь C4D, с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	28968 мм <sup>2</sup>
Стандарты	EN 12329 МЭК 61537 EN 50102 EN/ISO 9227 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12
Длина	3 м
Высота	110 мм
Ширина	300 мм
Совместимость по высоте	105 мм
Совместимость по ширине	300 мм
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-40...120 °C
Класс IK	IK10

#### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0721 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---