



### Основные характеристики

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Диапазон                   | Spacial   |
| Семейство продуктов        | Spacial S3CM  |
| Область применения         | Диалоговое приложение человек-машина  |
| Тип изделия или компонента | Корпус управления   |
| Высота шкафа               | 800 мм  |
| Ширина шкафа               | 600 мм  |
| Глубина шкафа              | 300 мм  |
| Тип принадлежностей        | Система подвеса   |
| Назначение изделия         | Интерфейс   |
| Состав устройства          | Лист усиления 1<br>Рейка 2<br>Корпус 1<br>Передняя рама для обрезки 1<br>Плата кабельного ввода 1<br>Дверь с замком 1 |

### Дополнительные характеристики

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Тип корпуса                | Цельный корпус   |
| Тип двери                  | Дверь  |
| Количество дверей          | 1 задняя часть   |
| Открытие двери             | Реверсируемый 120 °  |
| Тип замка                  | Замок с 3 мм двойной запорной планкой  |
| Описание монтажной платы   | Без монтажной платы  |
| Тип платы кабельного ввода | Стандарт   |
| Удобство для доступа       | Задняя сторона   |
| Съёмные части              | Рама для обрезки винтами<br>2 рейки винтами<br>Дверь шарнирами<br>Панель муфт кабельного ввода винтами |
| Материал                   | Алюминий для рама для обрезки<br>Сталь для корпус и передняя панель                                    |
| Обработка поверхности      | Эпоксидно полиэфировое напыление   |
| Цвет                       | Серый RAL 7040 лицевая панель :<br>Серый RAL 7035 шкаф :   |

### Условия эксплуатации

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP | IP54 в соответствии с IEC 60529 |
| Класс IK          | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 0940 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ   |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

## Гарантия на оборудованне

---

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery

---