



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	<p>Смарт : закрепленный NS1600 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Смарт : закрепленный NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Смарт : закрепленный NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Смарт : закрепленный NS1250 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка</p> <p>Смарт : закрепленный NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p> <p>Смарт : закрепленный NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка</p>
Описание полюсов	<p>1x 4P : монтажная плата опора : NS1250 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : NS630b...1000 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NS630b...1000 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NS1250 вертикальная установка</p> <p>1x 3P : монтажная плата опора : NS1600 вертикальная установка</p> <p>1x 4P : монтажная плата опора : NS1600 вертикальная установка</p>
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Шкаф - width 650 mm, depth 800 mm
Тип присоединения	Заднее соединение Переднее присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	7
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	350 мм
Масса продукта	1.8 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--