




Основные характеристики

Семейство продуктов	C120 NG125
Диапазон	Linergy
Наименование продукта	Linergy FH
Тип изделия или компонента	Комбинированная сборная шина
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность
Описание полюсов	4P
Количество каналов	4 канала, тип : N + 3 L с 27 мм шаг
Расстояние между направляющими	108 мм
С маркировкой	N L1 L2 L3
Тип разъема	Зуб
Общее количество 18 мм модулей	24

Дополнительные характеристики

Представление устройства	Разрезаемый
[In] номинальный ток	125 A (40 °C)
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V переменный ток
[Ui] номинальное напряжение изоляции	620 В переменный ток
Способ крепления	Горизонт.
Шаг 9 мм	48
Ширина	430 мм
Цвет	Антрацитово-серый (RAL 7016)
Совместимость серий изделий	Acti 9
Совместимость продуктов	C120 NG125
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	Гребенчатые шинки для C120

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60664-1
Огнестойкость	960 °C (30 с) в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--