



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Prisma P
Диапазон	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Соединение
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительная принадлежность

### Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	Сборная шина Linergy
Описание полюсов	4P
Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm
Смонтированное устройство	<p>Compact : выдвигной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : выдвигной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : выдвигной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : выдвигной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p> <p>Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель горизонтальная установка</p>
[Icw] номинальный рабочий ток	250 A
[In] номинальный ток	250 A
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Масса продукта	1.54 кг
Ширина оболочки/шкафа	<p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без выдвигной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с втычной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 с выдвигной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 без втычной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 без выдвигной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 с выдвигной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX100...160 без втычной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P шкаф Compact NSX250 с втычной тумблерный переключатель горизонтальная 4P 1 direct 4</p>

### Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 1012 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--