



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Compact : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Easuract : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	4х 3Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка 3х 4Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная установка 4х 3Р : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная установка
Рабочее положение	Вертикальный

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm
Тип присоединения	Linerly FC Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	7
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	350 mm
Масса продукта	1.1 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--