

Основные характеристики

Диапазон	SmartStruxure Lite
Наименование продукта	SE8000 Series
Краткое имя устройства	SE8300
Тип изделия или компонента	Room and zone controller
Представление устройства	Без крышки
Тип датчика	10 kOhm T2 NTC thermistor диапазон измерения: +/- 0.1 °C Single point calibrated bulk polymer RH sensor диапазон измерения: +/- 5 %
Оттенок цвета	Белый

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Дополнительные характеристики

Область применения	Катушка низкого напряжения
Номинальное напряжение питания [Us]	24 В переменный ток 50/60 Гц +/- 15 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz
Протокол порта обмена данными	BACnet MS/TP
Доступные функции	Economiser Humidity control Scheduling для не включается
Диапазон уставок температуры	4.5...32 °C для обогрева 12...37.5 °C для охлаждения
Температура измерения	-40...50 °C
Точность измерения	+/- 5 % humidity (20...80 % RH без конденсации) +/- 0,5 °C температуре
Тип дискретного входа	2 дискретный вход
Тип подключения	5 аналоговый вход 0...10 V
Количество выходов	4 аналоговый 5 дискретный
Выходное напряжение	0...10 V постоянный ток <= 5 mA аналоговый выход
Обработка поверхности	Матовая
Обработка поверхности	Необработанный
Калибр AWG	AWG 24...AWG 16
Ширина	86 мм
Глубина	25 мм
Высота	120 мм
Масса продукта	340 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Lodging Hotel

Условия эксплуатации

Диапазон уставок влажности	30...95 %
Относительная влажность	0...95 %
Рабочая температура	0...50 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-30...50 °C
Стандарты	FCC part 15 subpart B ICES-003 EN 60950-1: 2013 CSA C22.2 № 24-93 ETSI EN 301 328: V1.8.1 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 МЭК 61326-1: 2005 EN 60950-1: 2006/A2 ETSI EN 300 328: V1.8.1 FCC часть 15 раздел C RSS 210 пункт 8 UL 873
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению 1999/5/EC - директива R&TTE