

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXCSA500

Кабель UTW 500м.



Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1001 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Основные характеристики

Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Соединительные принадлежности
Аксессуар / тип отдельной детали	Соединительный кабель
Аксессуар / наименование отдельной детали	Кабели Modbus
Совместимость продуктов	SD328A SD328B
Аксессуар / назначение отдельной детали	Последоват. линия Modbus
Совместимость серий изделий	Lexium SD3
Длина кабеля	500 м

Дополнительные характеристики

Тип разъема	Без разъема
Поддерживаемая среда передачи	4 экранированных витых провода
Физический интерфейс	RS485

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.