



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Степень защиты IP	IP30
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Интерфейс человек-распределительный щит : устройство 96 x 72 мм Compact : закрепленный NSX100...160 без защиты от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Enerlin"X : закрепленный FDM121 - управление дистанционное управление - вертикальная установка Compact : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблерный переключатель - горизонтальная установка Интерфейс человек-распределительный щит : HSI
Описание полюсов	1x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка 1x 4P : монтажная плата опора : NSX250 горизонтальная установка 1x 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 850 мм
Тип присоединения	Connection block
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Материал шкафа	Передняя панель : painted sheet steel
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	750 мм
Масса продукта	1.4 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Соединительный блок 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Соединительный блок 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Соединительный блок 5 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Интерфейс человек-распределительный щит HSI 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX100...160 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 4P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Compact NSX250 Без Закрепленный Тумблерный переключатель Горизонтальная 3P 1 Соединительный блок 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Enerlin"X FDM121 Закрепленный Дистанционное управление Вертикальная 1 4 850 мм Prisma G Напольный шкаф Интерфейс человек-распределительный щит Устройство 96 x 72 мм 1 4

Условия эксплуатации

Класс IK	IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
----------	------------------------------------

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0750 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--