



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma G Prisma P
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Вырез
Смонтированное устройство	Fupact : закрепленный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная установка
Описание полюсов	8x 3P : монтажная плата опора : ISFT100N вертикальная установка 6x 3P : шины опора : ISFT100N вертикальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Настенный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение Заднее соединение
Количество вертикальных модулей (50 mm)	8
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	400 mm
Масса продукта	1.64 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G Напольный шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 6 Заднее соединение на сборных шинах 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 8 Постоянный 8 600 mm Prisma G Настенный шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 6 Заднее соединение на сборных шинах 8 600 mm Prisma G Напольный шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 8 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 8 Постоянный 8 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Fupact ISFT100N Закрепленный Ручка держателей предохранителей Вертикальная 3P 6 Заднее соединение на сборных шинах 8

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--