



Основные характеристики

Диапазон	PowerLogic
Семейство продуктов	PowerLogic
Наименование продукта	PowerLogic BCPMSC
Тип изделия или компонента	Мульти-схема счетчика энергии
Краткое имя устройства	BCPMSCA
Вариант	Продвинутый
Контроль мощности	Базовые инструменты
Управление энергией	Суб счетов и распределению затрат
	<p>Панель управления в центр обработки данных для распределение затрат (Энергия распределение затрат)</p> <p>Панель управления в центр обработки данных для выручка (Энергия распределение затрат)</p> <p>Панель управления в медицинское учреждение для выручка (Энергия распределение затрат)</p> <p>Панель управления в медицинское учреждение для распределение затрат (Энергия распределение затрат)</p>
Область применения	Суб-учет
Анализ качества электроэнергии	Определение провалов и скачков напряжения
Тип измерения	<p>Активная энергия</p> <p>Ток</p> <p>Козффициент мощности</p> <p>Активная мощность</p> <p>Частота</p> <p>Напряжение</p>
Номинальное напряжение питания [Us]	90...277 test3, переменный ток, 50/60 Гц +/- 1 %
Частота сети	50 Гц 60 Hz

Дополнительные характеристики

Тип подключения	Цепь , 0.333 Вх 84
Время обновления	1.8 с
Измеряемое напряжение	90...277 test3 фазное напряжение 150...480 test3 линейное напряжение
Количество выходов	0
Точность измерения	3 % сети тока 1...100 % 1 % напряжение 90...277 V 1 % линия тока 2...100 A 2 % линия тока 0.25...2 A 3 % сети тока 2...100 %
Test	256 обр./цикл
Количество входов	0
Обеспечиваемое оборудование	84x трансформатор тока 4x плата адаптора 4x набор кабелей
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU

Коммуникационный порт(ы)	RS485
Обмен данными	Сигнал о повышенном напряжении Сигнал самого высокого тока Сигнал самого низкого тока Сигнал низкого тока Сигнал о пониженном напряжении Сигнал высокого тока

Условия эксплуатации

Способ крепления	Пристегивающийся
Монтажная опора	Управление
Относительная влажность	95 % между 0...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	3000 м
Стандарты	IEC 61036 UL 508 ANSI C12.1 EN 61010
Сертификация	UL
Ширина	288 мм
Высота	146 мм
Масса продукта	1.5 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
--------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--