



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Семейство продуктов	Canalis
Наименование продукта	KS
Тип изделия или компонента	Пустой отводной блок
Совместимость продуктов	KS
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	100 А при 35 °C
Конфигурация проводников отводного блока	3L+PEN

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение низкой мощности
[U _e] номинальное рабочее напряжение	230...690 V в зависимости от защитных устройств
[U _{imp}] номинальное импульсное напряжение	8 кВ
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 В в зависимости от защитных устройств
Частота сети	50/60 Гц
Способ разъединения отводного блока	Снятие с шинпровода
Тип соединителя отводного блока	С фиксированной полярностью
Размер дверного проема	545.5 мм
Сторона открывания двери	Правый
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
Цвет	Белый : RAL 9001
Ширина	344 мм
Глубина	128 мм
Высота	220 мм
Масса продукта	4.8 кг

Условия эксплуатации

Система заземления	TN-C - ответвительная коробка TN-C - гибкий кабель-канал
--------------------	---

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с - 1012 - - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery