

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYPMR125

Плата перфорированная 1250x500



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: --
Место монтажа	Ползун с уступом Задние вставки
Описание монтажной платы	Перфорированная плата Telequick
Совместимость серий изделий	Корпус PLA
Состав устройства	1 монтажная плата
Материал	Сталь с гальван. покрытием

Дополнительные характеристики

Монтаж	Винтами - тип винта M8 - на задних вставках расположение
Допустимая нагрузка	150 кг
Высота	Реальный : 1120 мм Номинальн. : 1250 мм
Ширина	Номинальн. : 500 мм Реальный : 376 мм
Глубина	Реальный : 15 мм
Размеры выреза	11 x 26 мм

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--