



#### Основные характеристики

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Семейство продуктов         | OptiLine 50           |
| Тип изделия или компонента  | Универсальн. крепежн. |
| Система монтажа кабелей     | Блок розеток          |
| Количество на один комплект | 2 штуки               |

#### Дополнительные характеристики

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Материал | Сталь оцинкованный |
| Длина    | 70 мм              |
| Высота   | 30 мм              |
| Ширина   | 5 мм               |

#### Условия эксплуатации

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | -25...60 °C |
|---------------------|-------------|

#### Экологичность предложения

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium  |
| Директива RoHS                 | Соответствует &#xA0;- с&#xA0;; 1002 &#xA0;-&#xA0;; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт содержит превышающее норму количество особо опасных веществ &#xA0;-&#xA0;; Go to CaP for more details <a href="#">Go to CaP for more details</a>     |
| Экологический профиль продукта | Доступен   |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации   |

#### Гарантия на оборудование

|        |  |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|

#### Не классифицируется по OPS

|               |  |
|---------------|--|
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия<br>Жилищное строительство |
|---------------|--|