

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRS10W120V

НАГРЕВАТЕЛЬ УЛЬТРАТОНКИЙ CRS 10BT 120В



Основные характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Диапазон | ClimaSys |
| Семейство продуктов | ClimaSys CR |
| Тип изделия или компонента | Ultra thin resistance heater |
| Номинальная мощность, Вт | 12 Вт |
| Входное напряжение | 120 V переменный ток 50/60 Гц |
| Электрическое соединение | Кабель длина: 2 м |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------|---|
| Рабочее положение | Вертикальный Горизонт. |
| Рабочая температура | -60...70 °C |
| Диапазон температур | -40...70 °C |
| Материал | Силиконовая резина |
| Высота | Внешний : 130 мм |
| Ширина | Внешний : 250 мм |
| Глубина | Внешний : 1.6 mm |
| Состав устройства | 6 self-adhesive Velcro pads 4 зажимные гайки Аксессуары крепления 6 plastic spacers 4 Telequick nuts |
| Условия эксплуатации | Требуется электрическая защита Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры Воздухонепроницаемый корпус |
| Монтаж | 4 винтами |
| Монтажная опора | Standard mounting plate DIN рейка Монтажная плата Telequick Adhesive Velcro |

Экологичность предложения

| | |
|--------------------------|---|
| Статус предложения | Продукт не входит в категорию Green Premium |
| Директива RoHS | Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Инструкция по утилизации | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|--|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|--|