

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX1FG
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380...400 V пер. ток 50 Hz 460...480 V переменный ток 60 Hz
Среднее сопротивление	51.3 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	7.75 гн
Совместимость продуктов	LC1F185 LC1F225
Время работы	7...15 мс размыкание 20...35 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при <= 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 Uc при 55 °C отпускание 50/60 Hz 0,85...1,1 Uc при 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	970 В·А при 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 60 Hz 805 В·А при 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	55 В·А при 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 50 Гц 66 В·А при 20 °C ( $\cos \phi 0.3$ ) 60 Hz
Теплоотдача	18...24 Вт при 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.55 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--