

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 9001KR9P7RH25

## Кнопка 30мм 230В красная грибовидная



### Основные характеристики

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Harmony 9001K                              |
| Тип изделия или компонента          | Комплект подсвечиваемой грибовидной кнопки |
| Краткое имя устройства              | 9001K                                      |
| Тип рукоятки                        | С фиксацией                                |
| Параметры управляющего устройства   | Красный грибовидная Ø 41 мм без маркировки |
| Питание блока световой сигнализации | Через встроенный трансформатор (6 В)       |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACh | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Материал окантовки                              | Хромированный металл                                                 |
| Монтажный диаметр                               | 30 мм                                                                |
| Общая ширина CAD                                | 54 мм                                                                |
| Общая высота CAD                                | 42 мм                                                                |
| Общая высота CAD                                | 103 мм                                                               |
| Описание зажимов ISO n°1                        | (11-12)NC_OL<br>(21-22)NC                                            |
| Масса продукта                                  | 0.245 кг                                                             |
| Рабочее положение                               | Любое положение                                                      |
| Форма головки сигнального блока                 | Круглая                                                              |
| Операторские данные о положении                 | 2 положения                                                          |
| Тип контактов                                   | 2 НЗ                                                                 |
| Тип контактов                                   | 1 Н.З. (запаздывающее размыкание)<br>1 Н.З. (медленное размыкание)   |
| Прямое размыкание                               | С в соответствии с IEC 60947-5-2                                     |
| Механическая износостойкость                    | 5000000 циклы                                                        |
| Тип клемм                                       | Винтовой зажим (1 x 0,22...2 x 1,5 мм²) в соответствии с IEC 60947-1 |
| Момент затяжки                                  | 0.8 Н-м в соответствии с IEC 60947-1                                 |
| Форма головки винта                             | Поперечный перфорированный головка                                   |
| Материал контактов                              | Контакты из серебряного сплава                                       |
| Защита от короткого замыкания                   | 10 А плавкая вставка в соответствии с IEC 60947-5-1                  |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 А                                                                 |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 250 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное напряжение                      | 2.5 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                       |
| [I <sub>scw</sub> ] номинальный рабочий ток                                | 3 А в 240 V (AC-15) A600-Q600 в соответствии с NEMA                                                                                                                                                                                       |
| [I <sub>cm</sub> ] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.) | ≤ 60 кА в 120 V AC 50/60Hz (AC-15) 7200 В·А<br>≤ 30 кА в 240 V (AC-15) 7200 В·А<br>≤ 12 кА в 600 В (AC-15) 7200 В·А<br>≤ 15 кА в 480 V (AC-15) 7200 В·А                                                                                   |
| Номинальная отключающая способность                                        | ≤ 1.5 кА в 480 V (AC-15) 720 В·А<br>≤ 3 кА в 240 V (AC-15) 720 В·А<br>≤ 6 кА в 120 V AC 50/60Hz (AC-15) 720 В·А<br>≤ 0.27 кА в 250 V (DC-13)<br>≤ 1.2 кА в 600 В (AC-15) 720 В·А<br>≤ 0.55 кА в 125 V (DC-13)<br>≤ 0.1 кА в 600 В (DC-13) |
| Источник света                                                             | Лампа накаливания                                                                                                                                                                                                                         |
| Источник света                                                             | Лампа накаливания                                                                                                                                                                                                                         |
| Цоколь лампы                                                               | BA 9s                                                                                                                                                                                                                                     |
| Номинальное напряжение питания [Us]                                        | 230 V AC 50/60Hz пер./пост. тока                                                                                                                                                                                                          |
| Номинальное напряжение питания [Us]                                        | 230 В пер./пост. тока                                                                                                                                                                                                                     |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                            |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                   |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                           |
| Степень защиты IP                            | IP66 в соответствии с IEC 60529                                                                               |
| Степень защиты NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 4<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R                                         |
| Стандарты                                    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14 |
| Сертификация                                 | NEMA<br>UL 508                                                                                                |
| Виброустойчивость                            | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность                               | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |