




Основные характеристики

Семейство продуктов	Canalis
Диапазон	Canalis
Наименование продукта	КТ
Тип изделия или компонента	Угловая секция «плашмя»
Краткое имя устройства	КТА
Область применения	Транспортная секция
Питание	Распределительный щит Масляный трансформатор
Материал	Алюминий
[I _{sw}] номинальный рабочий ток	1250 A при 35 °C
Положение нейтрали	Вниз
Тип изменения направления	Направление 1 : на ребро к оставил
Цепи заземления	Стандартный PE
Вариант	Стандартное исполнение
Обеспечиваемое оборудование	Секция шинопровода

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэст.Пленка
Материал контактов	Медь
[U _e] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[U _i] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[I _{sw}] Допустимый сквозной ток короткого замыкания	50 кА
[I _{pk}] номинальный пиковый выдерживаемый ток	110 кА
Магнитное поле излучения	0,75 мкТл
Предел термического напряжения	2500 A²•с
Суммарный коэффициент гармоник тока	0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1250 A 15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1600 A 33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 A
Падение напряжения	C cos φ = 0.9, 0.005 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0.7, 0.0043 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 0.8, 0.0047 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины With cos φ = 1, 0.0049 В при 50 Гц при 1A на 100 м длины
Линейное сопротивление	L - PE : X0 20 °C= 0,478 мОм/м метод симметричных составляющих L : X1 35 °C= 0,015 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L - PE : Z0 20 °C= 0,757 мОм/м метод симметричных составляющих L - L : Xb 35 °C= 0,024 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : Rb1 35 °C= 0,438 мОм/м при I _{nc} со способом полного сопротивления L - L : Rb1 35 °C= 0.12 мΩ/м при I _{nc} со способом полного сопротивления Защитное заземление : 20 °C= 0,164 мОм/м L : R20 20 °C= 0,046 мОм/м L - L : Rb0 20 °C= 0,097 мОм/м метод полного сопротивления L - PE : Xb 35 °C= 0,275 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц со способом полного сопротивления L - PE : R0 20 °C= 0,587 мОм/м метод симметричных составляющих L : R1 35 °C= 0,056 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L : Z1 35 °C= 0,058 мОм/м при I _{nc} и 50 Гц L - PE : Rb0 20 °C= 0,353 мОм/м метод полного сопротивления

Способ крепления	Винтами
Монтажная опора	Плата
Полярность шинопровода	3L + PE
Кол-во отводных розеток	0
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Размер	На заказ
Шаг соединения	80...250 мм
Глубина	230 мм
Высота	Направление 1 : 200...534 мм
Длина	Направление 2 : 300 мм
Цвет	RAL 9001 : белый
Линейная нагрузка	16 кг/м

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура	90 % In при 50 °C 86 % In при 55 °C 100 % от In при 35 °C 97% В при 40 °C 93 % от In при 45 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0949 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации