

Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX1FG
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пер. ток 60 Hz
Напряжение цепи управления	115...120 V переменный ток 60 Hz
Среднее сопротивление	2.87 Ом при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	0.49 гн
Совместимость продуктов	LC1F225 LC1F185
Время работы	20...35 мс замыкание 7...15 мс размыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,35...0,55 U _c при 55 °C отпущение 50/60 Hz 0,85...1,1 U _c при 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	970 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Потребляемая мощность при удержании, В·А	66 В·А при 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
Теплоотдача	18...24 Вт при 60 Hz

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.55 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--