# 4550112 КОНСОЛЬ ДЛЯ БЕЗВИНТ.КРЕПЛЕНИЯ 200 PG





### Основные характеристики

Сомойотро пропуштор	Performa
Семейство продуктов	Periorma
Тип изделия или ком- понента	Быстрофиксируемый горизонт. кронштейн
Количество на один комплект	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Допустимая нагрузка	273 кг	
Предназначение продукта	Проволочный лоток 200 мм by folding lugs	
Монтажная опора	Стена	
Материал	Сталь, оцинкованный	
Атмосферной коррозионной категории	C2	
Высота	82 мм	
Ширина	244 мм	
Глубина	42 мм	
Совместимость по высоте	105 мм 70 мм 35 мм	
Совместимость по ширине	200 мм	
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование Покрытый слоем бихромата	

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует  - c  0801  -  Декларация о соответ-
	ствии Schneider Electric 🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service,
	as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date
	of delivery

### Не классифицируется по OPS

по власоифицирустол по от о	
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия