



### Основные характеристики

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Семейство продуктов                 | Harmony 9001SK<br>Harmony 9001K            |
| Тип изделия или компонента          | Блок световой сигнализации                 |
| Краткое имя устройства              | 9001K                                      |
| Цоколь лампы                        | BA 9s                                      |
| Питание блока световой сигнализации | Прямо через встроенный трансформатор (6 В) |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Масса продукта                      | 0.144 кг                  |
| Источник света                      | Лампа накаливания         |
| Номинальное напряжение питания [Us] | 120 V AC 50/60Hz пер. ток |
| Код совместимости                   | 9001K                     |

### Условия эксплуатации

|                                              |                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                          | TC                                                                                                            |
| Температура окружающего воздуха при хранении | -40...70 °C                                                                                                   |
| Рабочая температура                          | -25...70 °C                                                                                                   |
| Степень защиты IP                            | IP20 в соответствии с IEC 60529                                                                               |
| Стандарты                                    | JIS C 4520<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 № 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508 |
| Сертификация                                 | UL 508<br>NEMA                                                                                                |
| Класс защиты от поражения электр. током      | Класс II в соответствии с IEC 61140                                                                           |
| Виброустойчивость                            | 7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                          |
| Ударопрочность                               | 50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27                                                                         |

### Экологичность предложения

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS  | Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0921 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                                                     |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|