



Основные характеристики

Семейство продуктов	Altivar
Тип изделия или компонента	Encoder interface card
Совместимость серий изделий	Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q Altivar 71 Altivar Lift
Тип дискретного выхода	Differential
Протокол порта обмена данными	RS422
Номинальное напряжение питания [Us]	5 В пост. ток (пределы напряжения: 5...5.5 В)
Кол-во импульсов на оборот	<= 5000 для ATV71H...N4 <= 10000 для ATV71H.....383 <= 5000 для ATV71H...M3X <= 5000 для ATV71H...M3 <= 5000 для все приводы ATV61

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	<= 0.2 А
Тип защиты	Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки
Длина кабеля	<= 50 м
Макс. рабочая частота	300 kHz
Input signal	В А Дополнение А Дополнение В
Входной импеданс	440 Ом
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 4.5 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 200 mA) при 4.5 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) <= 50 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 4.5 В Зажим, емкость соединения: 0,2 мм ² (AWG 24) <= 25 м длина кабеля (encoder consumption of 100 mA) при 4.5 В
Масса продукта	0.2 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--