



### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0835 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен <a href="#">Эксплуатационные Характеристики</a>
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

### Основные характеристики

Совместимость серий изделий	
Тип изделия или компонента	Расцепитель напряжения
Краткое имя устройства	MN
Тип расцепителя напряжения	Минимальный расцепитель напряжения
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток

### Дополнительные характеристики

Предельное напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время размыкание время 0,85 x Un - во время замыкание время
Подача напряжения удержания	5 VA
Подаваемая пусковая мощность	30 VA
Способ крепления	Закрепленный
Время отклика	50 ms
Клеммная колодка вспом. цепей	Винтовой зажим <= 1.5 мм <sup>2</sup>