

Технические характеристики продукта

Характеристики

BK2VR-008V-B

Прима - блок выключателей + розетка - скр.
уст. - 6/16A - белый - IP20



Основные характеристики

Семейство продуктов	Прима
Тип изделия или компонента	Блок розетка + выключатели
Представление устройства	Механизм в сборе
Комплект	Розетка 1 выключатель
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый
Обработка поверхности	Глянцевая
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
[In] номинальный ток	16 A - 250 V переменный ток

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Тип клемм	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Монтажная коробка : оцинкованная сталь
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006 ГОСТ Р 51322.1-100
Сертификация	ГОСТ Р
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0,3092 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Не классифицируется по OPS

Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство
---------------	--