



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma P
Совместимость серий изделий	Prisma P
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Compact : выдвижной NS1250 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT06...10 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1600 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS1250 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Compact : выдвижной NS630b...1000 - управление механизм электродвигательного взвода - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT16 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка Masterpact NW : выдвижной NT12 - управление тумблерный переключатель - вертикальная установка
Описание полюсов	1x 3P : выдвижной : NT12 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS1250 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NT06...10 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NT16 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS630b...1000 вертикальная установка 1x 3P : выдвижной : NS1600 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 400 mm, глубина 400 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 mm)	36 модули : NT16 , переднее соединение в шкаф 36 модули : NT12 , переднее соединение в шкаф 36 модули : NS1600 , постоянный в шкаф 36 модули : NS630b...1000 , постоянный в шкаф 36 модули : NT06...10 , переднее соединение в шкаф 36 модули : NS1250 , постоянный в шкаф
Масса продукта	1.62 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошко- вое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 drawout toggle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1600 drawout direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 drawout motor mechanism vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Masterpact NT12 drawout toggle vertical 3P 1 front connection 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Masterpact NT06...10 drawout toggle vertical 3P 1 front connection 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1250 drawout motor mechanism vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1600 drawout toggle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Masterpact NT16 drawout toggle vertical 3P 1 front connection 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1250 drawout toggle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1250 drawout direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS1600 drawout motor mechanism vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm 400 mm 400 mm Prisma P cubicle Compact NS630b...1000 drawout direct front rotary handle vertical 3P 1 direct 36 1062.5 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответ- ствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных ве- ществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--