



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Моторный дроссель
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Применение изделия	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	12 А
Совместимость продуктов	ATV61HU22N4 ATV61WU30N4 ATV71H037M3 ATV71HU22N4 ATV71PU22N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61WU40N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71P075N4Z ATV71PU30N4Z ATV71WU40N4 ATV61HU30N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4C ATV71HU22M3 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61WU15N4 ATV61WU40N4C ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71PU15N4Z
Пштучная продажа	1
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 10 mm ² / AWG 6

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Длина кабеля двигателя	<= 150 м экранированный кабель Р двигатель <= 2.2 кВт в 200...240 В 1 <= 300 м неэкранированный кабель Р двигатель <= 2.2 кВт в 200...240 В 1 <= 90 м неэкранированный кабель Р двигатель 0.75...4 кВт в 380...480 В 1 <= 75 м экранированный кабель Р двигатель 0.75...4 кВт в 380...480 В 1
DV/dt	500 V/ μ s макс в 400 В
Момент затяжки	1.5 Н-м
Выходная частота	100 Гц
Тип защиты	Тепловая защита посредством термореле, температура отключения: 125 °C для <= 250 В переменный ток, <= 0.5 А
Рабочая температура	- 200...400 °C
Масса продукта	5.5 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 с комплектами VW3A9612,613 IP00
Температура окружающего воздуха при хранении	-25...70 °C