



#### Основные характеристики

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Семейство продуктов         | Performa                   |
| Тип изделия или компонента  | Потолочный кронштейн Omega |
| Количество на один комплект | Комплект из 4 шт.          |

#### Экологичность предложения

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус предложения             | Продукт категории Green Premium                                                                                                    |
| Директива RoHS                 | Соответствует - с 0801 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                | Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ                                                             |
| Экологический профиль продукта | Доступен                                                                                                                           |
| Инструкция по утилизации       | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                     |

#### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допустимая нагрузка                 | 85 кг                                                                                                                                            |
| Предназначение продукта             | Оптоволоконный кабель<br>Кабельный лоток<br>Поддон с отверстиями, бихромированн.<br>Поддон с отверстиями, с электролитическим цинковым покрытием |
| Монтажная опора                     | Потолок                                                                                                                                          |
| Материал                            | Сталь, оцинкованный                                                                                                                              |
| Атмосферной коррозионной категории  | C2                                                                                                                                               |
| Высота                              | 196 мм                                                                                                                                           |
| Ширина                              | 357 мм                                                                                                                                           |
| Глубина                             | 50 мм                                                                                                                                            |
| Совместимость по высоте             | 35...110 мм                                                                                                                                      |
| Совместимость по ширине             | 300 мм                                                                                                                                           |
| Совместимость обработки поверхности | Покрытый слоем бихромата<br>Электроцинкование                                                                                                    |