



Основные характеристики

Семейство продуктов	ClimaSys CC
Диапазон	ClimaSys
Тип изделия или компонента	Двойное термореле
Совместимость продуктов	Вентилятор Резистивный нагреватель
Диапазон температур	0...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G
Входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	1 Н.О./Н.З.
Сопротивление контакта	< 10 мОм
Срок службы в циклах	>= 100000 циклы
Макс. коммутационная способность	10 А 250 В переменный ток резистивные 15 А 120 В AC 50/60Hz переменный ток резистивные 2 А 120...250 В переменный ток индуктивн. pf: 0.6 30 Вт постоянный ток
Электрическое соединение	4 клемм 2,5 мм ²
Способ крепления	Защелкивающ.
Высота	Внешний : 68 мм
Ширина	Внешний : 56 мм
Глубина	Внешний : 44 мм
Масса продукта	40 г
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Поперечины Проставочная вертикальная стойка
Рабочая температура	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
Гистерезис	7 %
Количество выходов	1 выход(ы) функция вентиляции 1 выход(ы) функция обогрева
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения в соответствии с UL94 (материал V0)
Сертификация	UL
Код совместимости	ТЕРМОРЕЛЕ

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--