



### Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XPE
Тип изделия или компонента	Педальный выключатель
Материал	Металл
Тип педального выключателя	Однопедальный выключатель
Краткое имя устройства	ХРЕМ
Обеспечиваемое оборудование	Крышка
Спусковой механизм	Без спускового механизма
Работа контактов	1 ступень
Тип контактов	2 Н.З. + Н.О.
Цвет	Синий

### Дополнительные характеристики

Прямое размыкание	С в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение К
Тип клемм	Клеммный блок с винтовыми зажимами : $\leq 1 \times 2,5 \text{ мм}^2$ с или без кабельного наконечника Клеммный блок с винтовыми зажимами : $\leq 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ с или без кабельного наконечника
Кабельный ввод	2 ввода с резьбой под кабельный сальник Pg 16
Механическая износостойкость	15000000 циклы
[Icw] номинальный рабочий ток	0.27 A, 250 V, DC-13, Q300 в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение А 3 A, 240 V, AC-15, A300
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с NF C 20-040 группа С 300 В в соответствии с UL 508 500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с VDE 0110 группа С 500 В, степень загрязнения: 3 в соответствии с EN/IEC 60947-1 300 В в соответствии с CSA C22.2 № 14
[Uimp] номинальное импульсное напряжение	6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-1
Контактное сопротивление зажимов	$\leq 25 \text{ МОм}$ в соответствии с МЭК 60255-7 категория 3 $\leq 25 \text{ МОм}$ в соответствии с NF C 93-050 метод А
Защита от короткого замыкания	10 А посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 10 А посредством плавкая вставка тип gG в соответствии с VDE 0660-200
Номинальная рабочая мощность, Вт	10 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, operating rate: 60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Масса продукта	2.42 кг
Код совместимости	ХРЕМ

### Условия эксплуатации

Стандарты	NF E 09-031
Сертификация	FIMKO CSA
Защитное исполнение	TC
Рабочая температура	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn ( $f = 10 \dots 500 \text{ Гц}$ ) в соответствии с IEC 60068-2-6

Ударопрочность	20 gn в соответствии с IEC 60068-2-27 150 gn в соответствии с NF E 09-031
Категория перенапряжения	Класс I в соответствии с NF C 20-030 Класс I в соответствии с EN/IEC 61140
Степень защиты IP	IP669 в соответствии с NF C 20-010 IP66 в соответствии с IEC 60529

### Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--