



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование продукта	Spacial SF
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Сборный шкаф
Высота шкафа	1800 мм
Ширина шкафа	1200 мм
Глубина шкафа	500 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	2 раздвижные рейки 2 дверь 1 крыша 1 задняя панель 4 кронштейны для монтажной платы 1 структура 1 система запирания с ручкой 1 монтажная плата 1 система блокировки для левая дверь

Дополнительные характеристики

Структурный тип	Перфорированная структура с шагом 25 мм Панель и дверь встроены в структуру Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой Образованный из одной секции
Тип двери	Дверь вкл. передняя сторона
Количество дверей	2 вкл. лицевая панель
Открытие двери	Правый 120 ° Левый 120 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм вкл. передняя правая дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Боковые стороны шкафа Задняя сторона Передняя сторона
Съемные части	Направляющие рейки фиксированный винтами Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами Задняя панель фиксированный винтами Крыша фиксированный винтами Дверь фиксированный винтами для петля Монтажная плата фиксированный винтами для кронштейны для монтажной платы
Материал	Сплав замка для петля Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для ручка Сталь с гальван. покрытием для вертикальные рейки Листовая сталь для дверь Сталь с гальван. покрытием для кадр Листовая сталь для панели
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035 Ручка : черный RAL 9005

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация	UL DNV BV
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--