



Основные характеристики

Семейство продуктов	Thalassa TBP
Диапазон	Thalassa
Область применения	Универсальный
Тип изделия или компонента	Промышленный блок
Высота	74 мм
Ширина	74 мм
Глубина	54 мм
Высота в свету	65 мм
Ширина в свету	65 мм
Внутренняя глубина	47 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1x крышка 4x винт крышки 1x корпус
Количество на один комплект	Комплект из 5 шт.
Тип корпуса	Цельный литой
Тип передней крышки	Нижняя плоская крышка
Крепление крышки	Металлические винты
Тип замка	Наружный герметизированный участок : плоский отвертка невыпадающий винт
Съёмные части	Крышка, невыпадающими винтами

Дополнительные характеристики

Материал	Поликарбонат
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208 UL 508 A
Сертификация	TÜV DEMKO UL SEMKO
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с NEMA 4.4X
Класс IK	IK08 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
Рабочая температура	-25...80 °C

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery