



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс
Тип изделия или компонента	Полюс
Тип полюса	Двухсторонний
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1434 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Дополнительные характеристики

Доп. информация по уст. продукта CMS	Регулировка потолочного крепления 400 мм
Оттенок цвета	Белоснежный RAL 9003
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	2700...3100 мм
Длина	90 мм
Ширина	116 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 NF C 68-102 EN 60598-2-2 73/23/EEC IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40