



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	12 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного входа	24 V пост. Тока положительная или отрицательная 19...30 V
Ток дискретного входа	9 mA
Пределы входного напряжения	>= 11 В в состоянии "1" <5 В в состоянии 0
Пределы входного тока	>= 2.5 mA в состоянии "1" <= 1.5 mA в состоянии 0
Входной импеданс	2.4 Ом
Время отклика	0,1...7,5 мс во время перехода 0 - 1 0,1...7,5 мс во время перехода 1- 0

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 1
Совместимость входа	2/3-проводные бесконтактные датчики PNP/NPN
Тип дискретного входа	Резистивные
Потребляемый ток	107 mA отрицательн. 123 mA положительный
Напряжение развязки	1500 В переменный ток 1 с

Условия эксплуатации

Масса продукта	0.23 кг
----------------	---------