



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Краткое имя устройства	LAERC
Тип изделия или компонента	Ограничитель перенапряжения
Совместимость продуктов	LC1E06...E95

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1545 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Эксплуатационные Характеристики
Инструкция по утилизации	Доступен Руководство По Утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передний
Способ крепления	Пристегивающийся
Технология подавления	RC контур
Напряжение цепи управления	50...127 V пер. ток ≤ 400 Hz
Макс. пик. напряжение	3 U _c ≤ 400 Hz
Ширина	44 мм
Глубина	33 мм
Масса продукта	0.025 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-5-1
Сертификация	GOST
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающего воздуха при хранении	-60...80 °C