



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma G
Совместимость серий изделий	Prisma G
Тип изделия или компонента	Монтажная плата
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Смонтированное устройство	Easypact : закрепленный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Compack : закрепленный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка Easypact : закрепленный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление обычная передняя поворотная рукоятка - вертикальная установка
Описание полюсов	4x 3P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : NSX250 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : CVS100...160 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка 4x 3P : закрепленный : CVS250 вертикальная установка 3x 4P : закрепленный : NSX100...160 вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm
Кол-во вертикальных модулей (50 мм)	7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 11 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 11 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 11 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 11 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф 9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , постоянный в напольный шкаф 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в настенный шкаф
Масса продукта	0.84 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 10 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 7 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX250 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 10 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 7 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 7 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 10 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX100...160 with fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 10 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Easypact CVS250 with fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 11 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure Compact NSX250 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 9 175 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Compact NSX100...160 without fixed direct front rotary handle vertical 4P 3 direct 7 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure Easypact CVS250 without fixed direct front rotary handle vertical 3P 4 direct 9 175 mm

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация	ASEFA

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--