

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYSDC43

Модульная консоль 400X300



Основные характеристики

Семейство продуктов	Spacial SD
Диапазон	Spacial
Аксессуар / тип отдельной детали	Модульные пульта
Категория	Модульные консоли
Область применения	Универсальный
Номинальные размеры для шкафа	H: --
Место монтажа	На верхней поверхности платы управления
Монтажная опора	Заглушки зависит от требования к модульным пультам
Совместимость продуктов	Плата управления с версией задней панели Корпуса SD
Состав устройства	1 корпус 4 ползуны с уступом 1 замок 1 задняя панель 1 стопорная планка 1 дверь
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Листовая сталь
Цвет	Серый RAL 7035
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Монтаж	Фиксирующий элемент - пульт управления расположение
Рабочий угол	75 °
Высота	484 мм
Ширина	400 мм
Глубина	Реальный : 361 мм Номинальн. : 300 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Класс IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с ; 0940 - ; Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--