




Основные характеристики

Семейство продуктов	TeSys F
Диапазон	TeSys
Тип изделия или компонента	Катушка контактора
Краткое имя устройства	LX4FH
Совместимость серий изделий	TeSys F LC1F контактор
Тип цепи управления	Пост. ток низкое потребление
Напряжение цепи управления	24 V пост. ток
Среднее сопротивление	192 Ом удержание при 20 °C 0.9 Ом бросок при 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	26.3 гн
Совместимость продуктов	LC1F330 LC1F265
Время работы	40...65 мс размыкание 40...50 мс замыкание
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Рабочая частота	2400 цикл/ч при ≤ 55 °C

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,15...0,2 Ус при 55 °C отпускание 0,85...1,1 Ус при 55 °C находится в состоянии работы
Пусковая мощность, Вт	750 Вт при 20 °C
Потребляемая мощность при удержании, Вт	5 Вт при 20 °C

Условия эксплуатации

Рабочая температура	> -5...55 °C
Масса продукта	0.74 кг

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--