

Технические характеристики продукта

Характеристики

TSXDEZ08A4

8 дискр.вх. ~115В, Тип 2



Основные характеристики

Семейство продуктов	Платформа автоматизации Modicon TSX Micro
Тип изделия или компонента	Модуль дискретного ввода
Количество дискретных входов	8 клеммный блок с винтовыми зажимами
Напряжение дискретного входа	85...132 В 100...120 V пер. ток
Диапазон измерения частоты	47...63 Гц
Ток дискретного входа	13 мА 60 Гц 11 мА 50 Гц
Пределы входного напряжения	≥ 74 В в состоянии "1" < 20 В в состоянии 0
Пределы входного тока	≤ 4 мА в состоянии 0 ≥ 6 мА в состоянии "1"
Время отклика	11...18 мс во время перехода 0 - 1 50 Гц 9...16 мс во время перехода 0 - 1 60 Гц 11...24 мс во время перехода 1- 0 50 Гц 10...22 мс во время перехода 1- 0 60 Гц

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Не будет соответствовать

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------

Дополнительные характеристики

Стандарты	МЭК 1131-2 тип 2
Совместимость входа	2-проводной бесконтактный датчик
Тип дискретного входа	Capacitive
Потребляемый ток	20 мА
Рассеиваемая мощность, Вт	1.7 Вт
Напряжение развязки	1500 В переменный ток 1 с

Условия эксплуатации

Масса продукта	0.23 кг
----------------	---------

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любая информация, содержащаяся в настоящем разделе, не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.