



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Prisma G Pack 160
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для установки
Тип передней панели	Прозрачный
Смонтированное устройство	Powerlogic : iEM3000 TeSys : закрепленный GV2 + контакторы D или K <= 40 A - горизонтальная установка TeSys : закрепленный TeSys U - горизонтальная установка Powerlogic : PM3000
Описание полюсов	9x 3P : modular rail опора : GV2 + контакторы D или K <= 40 A горизонтальная установка 9x 3P : modular rail опора : TeSys U горизонтальная установка
Рабочее положение	Горизонт.

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Напольный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Настенный шкаф - ширина 555 mm Напольный шкаф - ширина 555 mm
Тип присоединения	Прямое присоединение
Количество вертикальных модулей (50 мм)	4
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	200 мм
Ширина	500 мм
Масса продукта	0.98 кг
Обработка поверхности	Smooth Матовая
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	555 мм Pack 160 Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 mm Prisma G Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 555 мм Pack 160 Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 4 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 mm Prisma G Настенный шкаф TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 mm Prisma G Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 4 555 мм Pack 160 Настенный шкаф TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 mm Prisma G Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 4 600 mm Prisma G Напольный шкаф TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 555 мм Pack 160 Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 4 555 мм Pack 160 Напольный шкаф TeSys GV2 + контакторы D или K <= 40 A Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Powerlogic 3 4 555 мм Pack 160 Настенный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 600 mm Prisma G Напольный шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 5 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф TeSys TeSys U Закрепленный Горизонтальная 3P 9 Постоянный 4 650 mm 400 мм Prisma P Шкаф Powerlogic 4 4

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--