



Основные характеристики

Семейство продуктов	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Полюс Пост
Тип изделия или компонента	Передняя крышка

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Односторонний Двухсторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Оттенок цвета	White-RAL 9010
Количество на один комплект	24 m
Материал шинпровода	Пластиковый
Размер шинпровода	95 x 55 mm 140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	Алюминий
Длина	2000 мм
Высота	45 мм
Ширина	16 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to EN 50085-1[Sapce]: 2005 Conforming to 73/23/EEC Conforming to EN 50085-2-1[Sapce]: 2002 Conforming to 93/68/EEC Conforming to NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30
Класс IK	IK07

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--