



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Семейство продуктов	Prisma
Совместимость серий изделий	Prisma P Pack 160 Prisma G
Тип изделия или компонента	Передняя панель
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплекующие для установки
Тип передней панели	Прозрачный
Смонтированное устройство	Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная установка
Описание полюсов	2x 4P : монтажная плата опора : счетчики киловатт-часов вертикальная установка 2x 3P : монтажная плата опора : счетчики киловатт-часов вертикальная установка

Дополнительные характеристики

Описание шкафа/ячейки	Шкаф - ширина 650 mm, глубина 400 mm Напольный шкаф - ширина 555 mm Настенный шкаф - ширина 600 mm Настенный шкаф - ширина 555 mm Напольный шкаф - ширина 600 mm
Количество вертикальных модулей (50 мм)	9
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация	ASEFA
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Высота	450 mm
Ширина	500 mm
Масса продукта	2.04 кг
Обработка поверхности	Матовая Smooth
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001
Ширина оболочки/шкафа	555 mm Pack 160 Напольный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 3P 2 9 555 mm Pack 160 Настенный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 3P 2 9 555 mm Pack 160 Настенный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 650 mm 400 mm Prisma P Шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 555 mm Pack 160 Напольный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 600 mm Prisma G Напольный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9 600 mm Prisma G Настенный шкаф Измерители мощности Счетчики киловатт-часов Вертикальная 4P 2 9

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--