

Технические характеристики продукта

Характеристики

XAWF188EX

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ ATEX В СБОРЕ, АВАР. ОСТАНОВ, ВОЗВРАТ КЛЮЧОМ, 2 НЗ

Основные характеристики

Семейство продуктов	Harmony XAW
Тип изделия или компонента	Комплект кнопочного поста
Краткое имя устройства	XAWF
Применение кнопочного поста	Функция аварийного останова
Материал	Металл
Сброс	Ключ.Возврат
Состав кнопочного поста	1 грибовидная кнопка Ø 30 мм, красный запускающее действие 1 Н.З. + 1 Н.З.

Дополнительные характеристики

Цвет основания корпуса	Черный
Цвет крышки	Черный
Кабельный ввод	1 ввод под кабельный сальник ISO M20
Ширина	80 мм
Глубина	77 мм
Высота	80 мм
С маркировкой	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Механическая износостойкость	300000 циклы
Защита от короткого замыкания	10 A плавкая вставка тип gG
[Icw] номинальный рабочий ток	0.55 A при 125 V DC-13, Q600 0.27 A при 250 V DC-13, Q600 1.2 A при 600 V AC-15, A600 6 A при 120 V AC 50/60Hz AC-15, A600 0.1 A при 600 V DC-13, Q600 3 A при 240 V AC-15, A600
Код совместимости	XAWF

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20...60 °C
Категория перенапряжения	I в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 IEC 60529
Стандарты	IEC 60079-31 : 2008 EN 61000-6-2 EN 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 EN 60079-31 : 2009 EN/ISO 13850 EN/IEC 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60079-0 : 2007 EN 60079-0 : 2009
Директивы	94/9/EC - директива ATEX
Зона запыления	Зона 21 - 22
Сертификация	INERIS 04ATEX0023X

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - c 0727 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric