

Технические характеристики продукта

Характеристики

VW3A4507

Дроссель dc 1,6mh 27,4A



Основные характеристики

Тип изделия или компонента	Дроссель пост. тока
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71
Область применения	Reduction of current harmonics
Значение индуктивности	1.6 мГн
[In] номинальный ток	27.4 A
Тепловые потери	43 Вт
Совместимость продуктов	ATV61HD11N4 ATV61HU30M3 ATV71HD11N4 ATV71HU30M3 ATV71PD11N4Z ATV71WD11N4
Электрическое соединение	Блок питания зажим, емкость соединения: 6 mm ² (AWG 8) Цепи заземления зажим, емкость соединения: 10 mm ² (AWG 6)

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

Дополнительные характеристики

Число фаз сети	3 фазы
Частота сети питания	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	4...6 %
Макс. ток	1,65 x номинальный ток для 60 с
Момент затяжки	Блок питания 0.8...1 Н-м Цепи заземления 1.2...1.4 Н-м
Высота	134 мм
Ширина	96 мм
Глубина	130 мм
Масса продукта	3 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Относительная влажность	<= 95 %
Рабочая температура	> 50...60 °C с уменьшением номинального тока на 2,2 % на каждый дополнительный °C - 200...400 °C без понижения номинального тока
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота над уровнем моря	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м