

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# MIP22118T

## MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 1РЯД/18МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



### Основные характеристики

Диапазон	Mini Pragma
Семейство продуктов	Mini Pragma
Тип изделия или компонента	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	18
Количество горизонтальных рядов	1
Тип передней крышки	Полупрозрачный
Ширина	378 мм стена 402 мм снаружи
Высота	228 мм стена 252 мм снаружи
Глубина	18 мм снаружи 80 мм стена 98 мм общий

### Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Утопленная
Шаг 9 мм	36
Общее количество 18 мм модулей	18
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	Несимметричная рейка 35 мм
Кабельный ввод	Надрезанные отверстия
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	1 земля блок клемм с 16 привинченных отходящие линии 1 нейтраль блок клемм с 16 привинченных отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	6 x 6 мм <sup>2</sup> для нейтраль 6 x 6 мм <sup>2</sup> для земля 8 x 10 мм <sup>2</sup> для нейтраль 2 x 16 мм <sup>2</sup> для нейтраль 8 x 10 мм <sup>2</sup> для земля 2 x 16 мм <sup>2</sup> для земля
Материал шкафа	Лицевая панель : технический пластик Дверь : технический пластик Тыльная часть : технический пластик
Цвет	Дверь : полупрозрачный Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищное строительство

Информация, представленная в данном разделе, содержит общее описание и / или технические характеристики продуктов. Этот документ не предназначен и не может использоваться для определения пригодности или надежности этих продуктов в конкретных случаях их применения пользователями. Любой пользователь обязан выполнить своевременный и полный анализ рисков, дать оценку и протестировать продукт в конкретном соответствующем применении. Ни Schneider Electric, ни любой из ее филиалов или дочерних компаний не несет ответственности за неправильное использование информации, содержащейся в настоящем разделе.

## Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 529 EN 50102 IEC 60670-24 IEC 60439-3 IEC 60695-2-11
Этикетки качества	IMQ
Огнестойкость	Лицевая панель : 650 °C Дверь : 650 °C Тыльная часть : 650 °C
Степень защиты IP	IP40
Класс IK	IK07
Рабочая температура	-25...60 °C

## Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует &#xA0;- с&#xA0; 0901 &#xA0;-&#xA0; Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--